



Sangles moto à cliquets 3,4 m + 2 boucles souples

Référence **LODD-MTD2** · 41 mm × 3,4 m · Rupture 2000 kg · LC 1000 daN · EN 12195-2

LE PRINCIPE

C'est la sangle à tout faire du transport moto : celle qui reste dans le fourgon et qui s'adapte à la machine du jour, quel que soit le point d'arrimage retenu — fourche, cadre ou guidon.

Ses 3,4 m de longueur lui donnent la course nécessaire pour rejoindre un ancrage éloigné sur un plateau haut ou dans un utilitaire, sans jamais être limitée par le mou disponible. En 41 mm de large et 2000 kg de rupture, elle encaisse aussi bien un trail chargé qu'une sportive. Les deux boucles souples fournies créent un point d'ancrage textile là où un crochet ne passerait pas — ou marquerait la peinture.

CONCEPTION

Tendeurs cliquet. Le levier permet d'atteindre une précontrainte que la seule force du bras ne donnerait jamais, et la denture verrouille chaque cran. Les poignées caoutchoutées protègent la main et facilitent la manœuvre.

Crochets S plastifiés. Le plastifiage protège la peinture comme le plateau, et le clip de sécurité empêche la sangle de sortir de son point d'ancrage en roulant.

Polyester 41 mm à faible allongement. Une sangle qui s'allonge sous charge perd sa tension dès les premiers kilomètres. Coutures renforcées deux fois plus larges que sur une sangle courante.

Conforme EN 12195-2. La norme européenne applicable aux sangles d'arrimage à usage multiple pour le transport routier.

AVANTAGES

- Rupture 2000 kg, LC 1000 daN : les plus solides de la gamme LODD
- 3,4 m : de quoi atteindre un ancrage éloigné sur plateau haut ou en fourgon
- S'adapte à la grande majorité des motos, à la fourche, au cadre ou au guidon
- Tension élevée et conservée sur toute la durée du trajet
- Crochets S plastifiés, sans marque ni décrochage
- 2 boucles souples incluses pour les points d'ancrage difficiles

CARACTÉRISTIQUES

Référence	LODD-MTD2
Marque	LODD
Type	Sangle d'arrimage à cliquet
Largeur × longueur	41 mm × 3,4 m
Tendeurs	Cliquet
Résistance max.	2000 kg
LC	1000 daN
Norme	Conforme EN 12195-2
Matière	Polyester haute ténacité, coutures renforcées
Embouts	Crochets S plastifiés
Usage	Cross Enduro Quad Trail
Conditionnement	Lot de 2 + 2 boucles souples

COMPATIBILITÉ

Moto cross, enduro, trail, routière, sportive et quad. Arrimage à la fourche, au cadre ou au guidon, sur remorque, plateau, fourgon ou camion disposant de points d'ancrage adaptés.

CONTENU

2 sangles à cliquet 41 mm × 3,4 m · 2 boucles souples · 1 sac de transport