

LE PRINCIPE

Sur une moto de route ou de piste, les carénages rendent difficile l'accès au guidon comme à la fourche : il n'y a tout simplement pas la place de passer une sangle. L'arrimage se prend donc aux extrémités du guidon, au niveau des poignées.

C'est là qu'intervient le manchon souple. Il vient se placer sur la poignée et reçoit l'effort de la sangle à sa place : l'arrimage est aussi ferme, sans que le revêtement de la poignée ne soit marqué ni cisailé.

CONCEPTION

Manchons souples. Leur souplesse leur permet d'épouser le diamètre de la poignée quel qu'il soit, sur un guidon droit comme sur un bracelet de sportive. Ils se rangent à plat, sans encombrement, et restent la solution la plus simple et la plus légère de la gamme.

Arrimage aux extrémités du guidon. En reliant les deux extrémités, la moto reste centrée et stable sur le plateau — y compris les machines les plus lourdes.

Tendeurs cliquet. Le levier démultiplie l'effort et la denture verrouille chaque cran. Les poignées caoutchoutées protègent la main et évitent le cliquet coincé.

Crochets S plastifiés. Ils protègent les surfaces sensibles et empêchent tout décrochage sur le point d'ancrage.

Conforme EN 12195-2. La norme européenne applicable aux sangles d'arrimage pour le transport routier.

AVANTAGES

- Conçues pour les motos carénées, où guidon et fourche sont inaccessibles
- Le manchon reçoit l'effort à la place de la poignée : ni marque, ni cisaillement du revêtement
- Manchons souples adaptés à tous les diamètres de poignée
- Solution simple et légère, se range à plat sans encombrement
- Tension élevée et verrouillée, y compris sur machines lourdes
- Conforme EN 12195-2, sac de transport fourni

CARACTÉRISTIQUES

Référence	LODD-MTD7
Marque	LODD
Type	Sangle d'arrimage au guidon à manchons de protection
Manchons	Souples
Largeur	41 mm
Tendeurs	Cliquet
Résistance max.	1500 kg
LC	750 daN
Norme	Conforme EN 12195-2
Matière	Polyester haute ténacité, coutures renforcées
Embouts	Crochets S plastifiés
Usage	Route Piste

COMPATIBILITÉ

Motos de route et de piste, carénées ou **non équipées de protège-mains**. Remorque, plateau, fourgon ou camion disposant de points d'ancrage adaptés.

CONTENU

2 sangles à manchons souples avec tendeur cliquet · 1 sac de transport