

## Fiche produit PM.30.02

02-09-2025

### Formula V-Twin 20W-40

#### Description

Formula V-Twin 20W-40 est une huile semi-synthétique pour moto 4 temps contenant les additifs uniques N-TECH®. La technologie des additifs N-TECH® garantit :

- Excellente compatibilité avec les embrayages à huile
- Usure minimale du moteur et de la transmission
- Consommation minimale d'huile
- Excellentes propriétés de viscosité même à basse température pour éviter l'usure lors des démarrages à froid
- Excellentes propriétés de nettoyage qui garantissent des performances optimales et durables du moteur
- Excellente lubrification pendant toute la durée de vie

Cette huile a été spécialement conçue pour toutes les motos V-Twin pour lesquelles une huile 20W-40 est spécifiée.

#### Application

Putoline Oil est un fabricant et fournisseur néerlandais d'huiles et de lubrifiants de haute qualité réservés aux motos, scooters et quads. Cela le rend unique. Près de 50 ans d'expérience et de recherche continue permettent à Putoline d'offrir des produits de pointe au meilleur rapport qualité/prix. La fabrication de nos propres produits assure une qualité élevée et constante. Putoline Oil, Driven by Technology ! Référez-vous à la base de données des avis pour utiliser le produit correct.

#### Spécifications

API SM

JASO MA2

#### Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l 0,866

Viscosité -15 °C, mPa.s 1740

Viscosité 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 94,70Viscosité 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 14,20

Indice de viscosité 154

Point d'éclair COC, °C 236

Point d'écoulement, °C -39

Alcalinité, mgKOH/g 7,1

Cendres sulfatées, % 0,82

HTHS, mPa.s 3,85

Noack, % 10,6

#### Emballages disponibles



74087

Bidon de 1 L



74095

Bidon de 4 L



74630

Bag-in-Box  
de 15 L

74154

Fût de 60 L



74155

Fût de 200 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.